

Panasonic

ideas for life

ПРОЕКТОРЫ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Большой мощности

Для конференц-залов

Портативные

Короткофокусные

Для домашних кинотеатров

Дополнительные принадлежности

Большой мощности



16000 лм XGA

PT-EX16KE



12000 лм

PT-DZ12000E PT-D12000E

WUXGA

SXGA+

Электропитание	220–240 В, 11 А, 50/60 Гц	220–240 В, 9.5 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	1850 Вт (220–240 В)	1500 Вт (220–240 В)
DLP™-матрица или ЖК-матрица	46 мм (1.8 дюйма) ЖК x 3 шт.	DZ12000E: 24.38 мм (0.96"); D12000E: 24.13 мм (0.95"); DLP™ x 3 шт.
Соотношение сторон матрицы	4:3	DZ12000E: 16:10; D12000E: 4:3
Лампа	380 Вт x 4 шт.	300 Вт UHM-типа x 4 шт.
Яркость	16000 лм	12000 лм
Объектив (проекционное соотношение)	Поставляется отдельно	Поставляется отдельно
Контрастность (full on/full off)	2500:1	5000:1
Разрешение базовое/максимальное*1	XGA (1024 x 768)	DZ12000E: WUXGA (1920 x 1200); DZ12000E: SXGA+ (1400 x 1050)
Размер проекции	1.02-15.24 м (40-600 дюймов)*11	1.78-15.24 м (70-600 дюймов)*3
Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: ±39%*12, по горизонтали: ±10%*12	DZ12000E: верт. ±55%*4, гор. ±20%*4; D12000E: верт. ±50%*4, гор. ±30%*4
Коррекция трапецеидальных искажений	По вертикали: ±40°, по горизонтали: ±40° (с ET-ELS03)	По вертикали: ±40°, по горизонтали: ±15° (с ET-D75LE4/D75LE8/D75LE10/ D75LE20/D75LE30), По вертикали: ±22°, по горизонтали: ±15° (с ET-D75LE5), По вертикали: ±28°, по горизонтали: ±10° (с ET-D75LE6)*5
Разъёмы	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт.) Вход RGB (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (RGB)) Вход RGB (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) S-Video вход (Min-DIN 4 контакта, 1 шт.) Слот для плат расширения (2 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт.) Последовательный порт, выход (D-sub 9 контактов, 1 шт.) Вход/выход для проводного управления Remote (M3, 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) USB-порт*13 (type B, 1 шт.)	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) S-Video вход (Min-DIN 4 контакта, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 2 шт. (RS-232C - 1 шт., RS-422 - 1 шт.)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-422)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. - вход, 1 шт. - выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 контактов, 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) Слот для плат расширения (1 шт.)
Размеры (Ш x В x Г)	650 x 349 x 815 мм*6	578 x 320 x 643 мм*6
Масса*2	Примерно 46.5 кг (без объектива)	Примерно 35 кг
Комплектация	Шнур электропитания (2 шт.), крышка шнура питания, пульт для беспроводного/проводного управления, батарейки для пульта, VGA-шнур, компакт-диск с программами, скоба для объектива (1 набор), скоба фиксации рычага объектива (1 набор), светоотражающая пластина (3 шт.), поставка (1 набор), хомут (3 шт.)	Шнур электропитания с замком, пульт для беспроводного/проводного управления, батарейки для пульта, рым-болты, страховочные тросы

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*5: С коррекцией геометрии: по вертикали: ±5°, по горизонтали: ±5° (с ET-D75LE5/D75LE6/D75LE10/D75LE20/D75LE30),

*6: Глубина: без учёта объектива и его крышки. *7: С ET-D75LE6: по вертикали ±40%, по горизонтали ±20%

*11 2.54 —15.24 м (100 —600 дюймов) с объективом ET-ELS03

DLP™-проектор



WIRED LAN

10600 лм WUXGA

PT-DZ110XE

220–240 В, 5 А, 50/60 Гц

920 Вт (220-240 В переменного напряжения)

24.38 мм (0.96 дюйма) DLP™ x 3 шт.

16:10

355 Вт UHM-типа x 2 шт.

10600 лм

Поставляется отдельно

10000:1

WUXGA (1920 x 1200)

1.78-15.24 м (70-600 дюймов)*3

По вертикали: $\pm 55\%^{**}$, по горизонтали: $\pm 20\%^{**}$

По вертикали: $\pm 40^\circ$, по горизонтали: $\pm 15^\circ$

(с ET-D75LE4/D75LE8/D75LE10/
D75LE20/D75LE30),

По вертикали: $\pm 22^\circ$, по горизонтали: $\pm 15^\circ$

(с ET-D75LE5),

По вертикали: $\pm 28^\circ$, по горизонтали: $\pm 10^\circ$

(с ET-D75LE6)*5

Вход SDI (BNC, 1 шт. (HD/SD-SDI, 1 шт.))

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт.)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/P_B/Y/C_BC_R, 1 шт.))

Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (Y/P_B/Y/C_BC_R, 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C))

Вход/выход для проводного управления Remote

1 (M3, 2 шт., 1 шт. - вход, 1 шт. - выход)

Вход для проводного управления Remote 2

(D-sub 9 контактов, 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/

100Base-TX)

530 x 200 *8 x 548.5 мм*9

Примерно 24 кг

Шнур электропитания с замком, пульт для

беспроводного/проводного управления,

батарейки для пульта, страховочные тросы

DLP™-проектор



WIRED LAN

10600 лм SXGA+

PT-DS100XE

220–240 В, 4.8 А, 50/60 Гц

900 Вт (220-240 В переменного напряжения)

24.13 мм (0.95 дюйма) DLP™ x 3 шт.

4:3

355 Вт UHM-типа x 2 шт.

10600 лм

Поставляется отдельно

10000:1

SXGA+ (1400 x 1050)/ WUXGA (1920 x 1200)

1.78-15.24 м (70-600 дюймов)*3

По вертикали: $\pm 50\%^{**}$, по горизонтали: $\pm 30\%^{**}$

По вертикали: $\pm 40^\circ$, по горизонтали: $\pm 15^\circ$

(с ET-D75LE4/D75LE8/D75LE10/
D75LE20/D75LE30),

По вертикали: $\pm 22^\circ$, по горизонтали: $\pm 15^\circ$

(с ET-D75LE5),

По вертикали: $\pm 28^\circ$, по горизонтали: $\pm 10^\circ$

(с ET-D75LE6)*5

Вход SDI (BNC, 1 шт. (HD/SD-SDI, 1 шт.))

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт.)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/P_B/Y/C_BC_R, 1 шт.))

Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (Y/P_B/Y/C_BC_R, 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C))

Вход/выход для проводного управления Remote

1 (M3, 2 шт., 1 шт. - вход, 1 шт. - выход)

Вход для проводного управления Remote 2

(D-sub 9 контактов, 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/

100Base-TX)

530 x 200 *8 x 548.5 мм*9

Примерно 24 кг

Шнур электропитания с замком, пульт для

беспроводного/проводного управления,

батарейки для пульта, страховочные тросы

DLP™-проектор



WIRED LAN

9600 лм WXGA

PT-DW90XE

220–240 В, 4.8 А, 50/60 Гц

900 Вт (220-240 В переменного напряжения)

21.59 мм (0.85 дюйма) DLP™ x 3 шт.

16:9

355 Вт UHM x 2-типа x 2 шт.

9600 лм

Поставляется отдельно

10000:1

WXGA (1366 x 768)/ WUXGA (1920 x 1200)

1.78-15.24 м (70-600 дюймов)*3

По вертикали: $\pm 70\%^{*10}$, по горизонтали: $\pm 30\%^{*10}$

По вертикали: $\pm 40^\circ$, по горизонтали: $\pm 15^\circ$

(с ET-D75LE4/D75LE8/D75LE10/
D75LE20/D75LE30),

По вертикали: $\pm 22^\circ$, по горизонтали: $\pm 15^\circ$

(с ET-D75LE5),

По вертикали: $\pm 28^\circ$, по горизонтали: $\pm 10^\circ$

(с ET-D75LE6)

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт.)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/Y/P_B/Y/C_BC_R, 1 шт.))

Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (Y/P_B/Y/C_BC_R, 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C))

Вход/выход для проводного управления Remote

1 (M3, 2 шт., 1 шт. - вход, 1 шт. - выход)

Вход для проводного управления Remote 2

(D-sub 9 контактов, 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/

100Base-TX)

530 x 200 *8 x 548.5 мм*9

Примерно 24 кг

Шнур электропитания с замком, пульт для

беспроводного/проводного управления,

батарейки для пульта, страховочные тросы

*2: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться. *3: С ET-D75LE5: 1.78-7.62 м (70-300 дюймов) *4: С ET-D75LE6: по вертикали $\pm 44\%$, по горизонтали $\pm 15\%$.

по вертикали: $\pm 10^\circ$, по горизонтали: $\pm 15^\circ$ (с ET-D75LE4/D75LE8)

*8: Высота: при минимальной высоте опор. *9: Глубина: с объективом в комплекте. *10: С ET-D75LE6: по вертикали $\pm 60\%$, по горизонтали $\pm 20\%$.

*12 С объективами ET-ELW02/ELW04/ELSO3/ELM01/ELT02/ELT03. *13: Только для сервисного персонала.

Для конференц-залов

	 DLP™-проектор 7000 лм WXGA PT-DW730ES/EK PT-DW730ELS*³/ELK	 DLP™-проектор 8000 лм XGA PT-DX800E/EK PT-DX800ELS*³/ELK
Электропитание	220–240 В, 4,3 А, 50/60 Гц	220–240 В, 4,3 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	760 Вт (220–240 В)	760 Вт (220–240 В)
DLP™-матрица	16,5 мм (0,65 дюйма) DLP™ x 1 шт.	17,8 мм (0,7 дюйма) DLP™ x 1 шт.
Соотношение сторон DLP™ -матрицы	16:10	4:3
Лампа	300 В UHM-типа x 2 шт.	300 В UHM-типа x 2 шт.
Яркость	7000 лм	8000 лм
Объектив (проекционное соотношение)	F 1.7—1.9, f 25,6—35,7 мм (1.8—2.4:1)	F 1.7—1.9, f 26,6—35,7 мм (1.8—2.4:1)
Контрастность (full on/full off)	2500:1 (режим контрастности: высокая)	2000:1 (режим контрастности: высокая)
Разрешение базовое/максимальное*¹	WUXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)
Размер проекции	1,27–15,24 м (50–600 дюймов)* ⁴	1,27–15,24 м (50–600 дюймов)* ⁴
Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: +60%, по горизонтали: ±10%	По верт.: +50% (+45% с DLE080), по гор.: ±10%
Коррекция трапецеидальных искажений	По вертикали: ±40° (со стандартным объективом/ ET-DLE150/DLE250/DLE350/DLE450), По вертикали: ±30° (с ET-DLE055/DLE080)* ⁵	По вертикали: ±40° (со стандартным объективом/ ET-DLE150/DLE250/DLE350/DLE450), По вертикали: ±30° (с ET-DLE055/DLE080)
Разъёмы	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr x, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCbCr x, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 контактов, 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr x, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCbCr x, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 контактов, 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
Размеры (Ш x В x Г)	498 x 175* ⁶ x 432 мм* ⁷ * ⁸	498 x 175* ⁶ x 432 мм* ⁷ * ⁸
Масса*²	Примерно 16,3 кг (с объективом) (PT-DW730ELS: примерно 15,4 кг)	Примерно 16,3 кг (с объективом) (PT-DX800ELS: примерно 15,4 кг)
Комплектация	Шнур электропитания, замок шнура электропитания, пульт для беспроводного/проводного управления, батарейки для пульта	Шнур электропитания, замок шнура электропитания, пульт для беспроводного/проводного управления, батарейки для пульта

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*5: С коррекцией геометрии: по вертикали: ±5°, по горизонтали: ±5° (со стандартным объективом/с ET-DLE055/с DLE080/с DLE150/с DLE250), по вертикали: ±10°, по горизонтали: ±10° (с ET-DLE350), по вертикали: ±10°, по горизонтали: ±15° (с ET-DLE450).

DLP™-проектор

WIRED
LAN

6000 лм WUXGA

PT-DZ6710E PT-DZ6710EL*³

220–240 В, 4,3 А, 50/60 Гц
800 Вт (220–240 В)
17.02 мм (0.67 дюймов) DLP™ x 1 шт.
16:10
300 В UHM-типа x 2 шт.
6000 лм
F 1.7—2.0, f 26.8—35.7 мм (1.8—2.4:1)
2000:1 (режим контрастности: высокая)
WUXGA (1920 x 1200)
1.27-15.24 м (50-600 дюймов)*⁴
По вертикали: +50%, по горизонтали: ±10%
По вертикали: ±40°, по горизонтали: ±15°
(со стандартным объективом/
ET-DLE150/DLE250/DLE350/DLE450),
По вертикали: ±30°, по горизонтали: ±15°
(с ET-DLE055/DLE080)*⁵
Вход SDI [BNC, 1 шт. (HD/SD-SDI, 1 шт.)]
Вход HDMI [HDMI, 19 контактов, 1 шт.],
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP
совместим)
Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr x, 1 шт.))
Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.,
(YPbPr/YCbCr x, 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)
S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)
Последовательный порт, вход (D-sub 9
контактов, 1 шт. (RS-232C))
Последовательный порт, выход (D-sub 9
контактов, 1 шт. (RS-232C))
Вход/выход для проводного управления
Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)
Вход для проводного управления Remote 2
(D-sub 9 контактов, 1 шт.)
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/
100Base-TX)

498 x 175*⁶ x 440 мм*⁷ *⁸

Примерно 16.0 кг

(PT-DZ6710EL: примерно 15.2 кг)

Шнур электропитания, замок шнура
электропитания, пульт для
беспроводного/проводного управления,
батарейки для пульта,
страховочный трос

DLP™-проектор

WIRED
LAN

6000 лм WUXGA

PT-DZ6700E PT-DZ6700EL*³

220–240 В, 4,3 А, 50/60 Гц
800 Вт (220–240 В)
17.02 мм (0.67 дюймов) DLP™ x 1 шт.
16:10
300 В UHM-типа x 2 шт.
6000 лм
F 1.7—2.0, f 26.8—35.7 мм (1.8—2.4:1)
2000:1 (режим контрастности: высокая)
WUXGA (1920 x 1200)
1.27-15.24 м (50-600 дюймов)*⁴
По вертикали: +50%, по горизонтали: ±10%
По вертикали: ±40°
(со стандартным объективом/
ET-DLE150/DLE250/DLE350/DLE450),
По вертикали: ±30°
(с ET-DLE055/DLE080)
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP
совместим)
Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr x, 1 шт.))
Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.,
(YPbPr/YCbCr x, 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)
S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)
Последовательный порт, вход (D-sub 9
контактов, 1 шт. (RS-232C))
Последовательный порт, выход (D-sub 9
контактов, 1 шт. (RS-232C))
Вход/выход для проводного управления
Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)
Вход для проводного управления Remote 2
(D-sub 9 контактов, 1 шт.)
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/
100Base-TX)

498 x 175*⁶ x 440 мм*⁷ *⁸

Примерно 16.0 кг

(PT-DZ6700EL: примерно 15.2 кг)

Шнур электропитания, замок шнура
электропитания, пульт для
беспроводного/проводного управления,
батарейки для пульта,
страховочный трос

DLP™-проектор

WIRED
LAN

6000 лм WXGA

PT-DW6300ES/EK PT-DW6300ELS*³/ELK

220–240 В, 3,8 А, 50/60 Гц
750 Вт (220–240 В)
16.51 мм (0.65 дюймов) DLP™ x 1 шт.
16:10
300 В UHM-типа x 2 шт.
6000 лм
F 1.7—2.0, f 25.6—33.8 мм (1.8—2.4:1)
2000:1 (режим контрастности: высокая)
WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)
1.27-15.24 м (50-600 дюймов)*⁴
По вертикали: +60%, по горизонтали: ±10%
По вертикали: ±40°
(со стандартным объективом/
ET-DLE150/DLE250/DLE350/DLE450),
По вертикали: ±30°
(с ET-DLE055/DLE080)
Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP
совместим)
Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr x, 1 шт.))
Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.,
(YPbPr/YCbCr x, 1 шт.))
Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)
S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)
Последовательный порт, вход (D-sub 9
контактов, 1 шт. (RS-232C))
Последовательный порт, выход (D-sub 9
контактов, 1 шт. (RS-232C))
Вход/выход для проводного управления
Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход)
Вход для проводного управления Remote 2
(D-sub 9 контактов, 1 шт.)
Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/
100Base-TX)

498 x 175*⁶ x 440 мм*⁷ *⁸

Примерно 16.0 кг

(PT-DW6300ELS: примерно 15.2 кг)

Шнур электропитания, замок шнура
электропитания, пульт для
беспроводного/проводного управления,
батарейки для пульта,
страховочный трос

*²: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться. *³: Модель без объектива. *⁴: С ET-DLE055: 1.27-5.08 м (50-200 дюймов).*⁶: Высота: при минимальной высоте опор.*⁷: Глубина: без учёта объектива и его крышки. *⁸: Глубина: для моделей без объектива — 432 мм, с объективом — 466 мм.

Для конференц-залов



6500 лм XGA

PT-D6000ES/EK
PT-D6000ELS*3/ELK



5000 лм XGA

PT-D5000ES
PT-D5000ELS*3

Электропитание	220–240 В, 3,8 А, 50/60 Гц	220–240 В, 3,3 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	750 Вт (220–240 В)	600 Вт (220–240 В)
DLP™-матрица	17,78 мм (0,70 дюймов) DLP™ x 1 шт.	17,78 мм (0,70 дюймов) DLP™ x 1 шт.
Соотношение сторон DLP™-матрицы	4:3	4:3
Лампа	300 В UHM-типа x 2 шт.	240 В UHM-типа x 2 шт.
Яркость	6500 лм	5000 лм
Объектив (проекционное соотношение)	F 1,7—2,0, f 25,6—33,8 мм (1,8—2,4:1)	F 1,7—2,0, f 25,6—33,8 мм (1,8—2,4:1)
Контрастность (full on/full off)	2000:1 (режим контрастности: высокая)	1000:1
Разрешение базовое/максимальное*1	XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)	XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
Размер проекции	1,27–15,24 м (50–600 дюймов)*4	1,27–15,24 м (50–600 дюймов)*4
Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: +50%, по горизонтали: ±10%	По вертикали: +50%, по горизонтали: ±10%
Коррекция трапецеидальных искажений	По вертикали: ±40° (станд. об-в/ET-DLE150 /250/350/450); ±30° (с ET-DLE055/DLE080)	По вертикали: ±40° (станд. об-в/ET-DLE150 /250/350/450); ±30° (с ET-DLE055/DLE080)
Разъёмы	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr x, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCbCr x, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 контактов, 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP совместим) Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr x, 1 шт.)) Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCbCr x, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Последовательный порт, вход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C)) Последовательный порт, выход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C)) Вход/выход для проводного управления Remote 1 (M3, 2 шт., 1 шт. вход, 1 шт. выход) Вход для проводного управления Remote 2 (D-sub 9 контактов, 1 шт.) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
Размеры (Ш x В x Г)	498 x 175*6 x 440 мм*7*8	498 x 175*6 x 440 мм*7*8
Масса*2	Примерно 16,0 кг (PT-D6000ELS: примерно 15,2 кг)	Примерно 16,0 кг (PT-D5000ELS: примерно 15,2 кг)
Комплектация	Шнур электропитания, замок шнура электропитания, пульт для беспроводного/проводного управления, батарейки для пульта, страховочный трос	Шнур электропитания, замок шнура электропитания, пульт для беспроводного/проводного управления, батарейки для пульта, страховочный трос

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*3: Модель без объектива. *4: С объективом ET-DLE055: 1,27–5,08 м (50–200 дюймов).

*7: Глубина: с учётом объектива. *8: Глубина: для моделей без объектива — 432 мм.

DLP™-проектор



4000 лм

WUXGA

Опция*2

PT-DZ570E

100–240 В, 5,0–1,9 А, 50/60 Гц

415 Вт

17.02 мм (0.67 дюймов) DLP™ x 1 шт.

16:10

300 Вт (макс. 310 Вт), UHM-типа

4000 лм

F 2.0—3.4, f 21.5—43.0 мм (1.45—2.94:1)

2000:1

WUXGA (1920 x 1200)

1.02–7.62 м (40–300 дюймов)

По вертикали: +60%, по горизонтали: ±10%

По вертикали: ±40°

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт.)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCaCb, 1 шт.))

Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCaCb, 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (RCA, 2 шт. Л-П каналы, по 1 шт.))

Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 шт.))

Звуковой вход 3 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 шт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 шт.))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C))

Вход для проводного управления Remote (D-sub 9 контактов, 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

Входной разъём для беспроводного подключения (для отдельно поставляемого модуля ET-WM200E, 1 шт.)

332 мм x 168 мм*6 x 484.5 мм*7

Примерно 8.5 кг

Шнур электропитания с замком, пульт для беспроводного/проводного управления, батарейки для пульта, страховочный трос, компакт-диск с программами (программа для создания логотипов Logo Transfer Software, программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software Ver. 2, программа для беспроводного проектирования Wireless Manager ME 5.5)

DLP™-проектор



4000 лм

WXGA

Опция*2

PT-DW530E

100–240 В, 5,0–1,9 А, 50/60 Гц

415 Вт

16.51 мм (0.65 дюймов) DLP™ x 1 шт.

16:10

300 Вт (макс. 310 Вт), UHM-типа

4000 лм

F 2.0—3.4, f 21.5—43.0 мм (1.53—3.09:1)

2000:1

WXGA (1280 x 800)/WUXGA(1920 x 1200)

1.02–7.62 м (40–300 дюймов)

По вертикали: +70%, по горизонтали: ±10%

По вертикали: ±40°

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт.)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCaCb, 1 шт.))

Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCaCb, 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (RCA, 2 шт. Л-П каналы, по 1 шт.))

Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 шт.))

Звуковой вход 3 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 шт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 шт.))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C))

Вход для проводного управления Remote (D-sub 9 контактов, 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

Входной разъём для беспроводного подключения (для отдельно поставляемого модуля ET-WM200E, 1 шт.)

332 мм x 168 мм*6 x 484.5 мм*7

Примерно 8.5 кг

Шнур электропитания с замком, пульт для беспроводного/проводного управления, батарейки для пульта, страховочный трос, компакт-диск с программами (программа для создания логотипов Logo Transfer Software, программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software Ver. 2, программа для беспроводного проектирования Wireless Manager ME 5.5)

DLP™-проектор



4500 лм

XGA

Опция*2

PT-DX500E

100–240 В, 5,0–1,9 А, 50/60 Гц

415 Вт

17.78 мм (0.70 дюймов) DLP™ x 1 шт.

4:3

300 Вт (макс. 310 Вт), UHM-типа

4500 лм

F 2.0—3.4, f 21.5—43.0 мм (1.51—3.05:1)

2000:1

XGA (1024 x 768)/WUXGA(1920 x 1200)

1.02–7.62 м (40–300 дюймов)

По вертикали: +60%, по горизонтали: ±10%

По вертикали: ±40°

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт.)

Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим)

Вход RGB 1 (BNC, 5 шт. (RGB/YPbPr/YCaCb, 1 шт.))

Вход RGB 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт., (YPbPr/YCaCb, 1 шт.))

Вход для композитного сигнала (BNC, 1 шт.)

S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (RCA, 2 шт. Л-П каналы, по 1 шт.))

Звуковой вход 2 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 шт.))

Звуковой вход 3 (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 шт.))

Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л-П каналы, по 1 шт.))

Последовательный порт, выход (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C))

Вход для проводного управления Remote (D-sub 9 контактов, 1 шт.)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

Входной разъём для беспроводного подключения (для отдельно поставляемого модуля ET-WM200E, 1 шт.)

332 мм x 168 мм*6 x 484.5 мм*7

Примерно 8.5 кг

Шнур электропитания с замком, пульт для беспроводного/проводного управления, батарейки для пульта, страховочный трос, компакт-диск с программами (программа для создания логотипов Logo Transfer Software, программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software Ver. 2, программа для беспроводного проектирования Wireless Manager ME 5.5)

*2: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

*6: Высота: при минимальной высоте опор.

*9: Для беспроводного проектирования требуется отдельно поставляемый модуль ET-WM200E.

Для конференц-залов



PT-FW430E



PT-FX400E

Электропитание	100–240 В, 50/60 Гц	100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	330 Вт	330 Вт
ЖК-матрица	18.9 мм (0.74 дюйма) ЖК x 3 шт.	18.9 мм (0.74 дюйма) ЖК x 3 шт.
Соотношение сторон ЖК-матрицы	16:10	16:10
Лампа	250 Вт, УНМ-типа	250 Вт, УНМ-типа
Яркость	3500 лм	4000 лм
Объектив (проекционное соотношение)	F 1.7—2.6, f 21.6—43.0 мм (1.34—2.68:1)	F 1.7—2.6, f 24.0—47.2 мм (1.48—2.96:1)
Контрастность (full on/full off)	600:1	600:1
Разрешение базовое/максимальное*1	WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)	XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
Размер проекции	0.84—7.62 м (33—300 дюймов)	0.84—7.62 м (33—300 дюймов)
Сдвиг оптической оси объектива	По вертикали: ±51%, по горизонтали: ±24%	По вертикали: ±50%, по горизонтали: ±27%
Коррекция трапециевидных искажений	По вертикали: ±30°	По вертикали: ±30°
Разъёмы	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Компьютерный вход/выход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (RCA, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Звуковой вход 1 (М3, 1 шт., (Л/П каналы по 1 шт.)) Звуковой вход 2 (М3, 2 шт., (Л/П каналы по 2 шт.)) Звуковой вход 3 (RCA, 2 шт., (Л/П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход для мониторинга (М3, 1 шт., (Л/П каналы по 1 шт.)) Последовательный порт (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C)) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) Порт для беспроводного модуля, 1 шт. (опция ET-WM200E)	Вход DVI-D (DVI-D, 24 контакта, 1 шт., HDCP-совместим) Компьютерный вход 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Компьютерный вход/выход 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr, 1 шт.)) Вход для композитного сигнала (RCA, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Звуковой вход 1 (М3, 1 шт., (Л/П каналы по 1 шт.)) Звуковой вход 2 (М3, 2 шт., (Л/П каналы по 2 шт.)) Звуковой вход 3 (RCA, 2 шт., (Л/П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход для мониторинга (М3, 1 шт., (Л/П каналы по 1 шт.)) Последовательный порт (D-sub 9 конт., 1 шт. (RS-232C)) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX) Порт для беспроводного модуля, 1 шт. (опция ET-WM200E)
Размеры (Ш x В x Г)	430 x 125.5 x 323 мм**	430 x 125.5 x 323 мм**
Масса*2	Примерно 6.0 кг	Примерно 6.2 кг
Комплектация	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами (программа для создания логотипов Logo Transfer Software, программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software, программа для беспроводного проецирования Wireless Manager ME 5.5)	Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, компакт-диск с программами (программа для создания логотипов Logo Transfer Software, программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software, программа для беспроводного проецирования Wireless Manager ME 5.5)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

*2: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

*3: Для беспроводного проецирования требуется отдельно поставляемый модуль ET-WM200E.

*4: Высота: при минимальной высоте опор.

Портативные

ЖК-проектор



3500 лм

XGA

PT-LB90NTE



Электропитание	100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	300 Вт
ЖК-матрица	16.00 мм (0.63 дюйма) ЖК x 3 шт.
Соотношение сторон ЖК-матрицы	4:3
Лампа	220 Вт, UHM-типа
Яркость	3500 лм
Объектив (проекционное соотношение)	F 1.65—1.93, f 18.53—22.18 мм (1.4—1.7:1)
Контрастность (full on/full off)	500:1
Разрешение базовое/максимальное*1	XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
Размер проекции	0.84—7.62 м (33—300 дюймов)
Сдвиг оптической оси объектива	5:1 (фиксированный)
Коррекция трапецеидальных искажений	По вертикали: ±30°
Разъёмы	Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов, 2 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr, 2 шт.)) Вход для композитного сигнала (RCA, 1 шт.) Вход S-Video (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Звуковой вход для компьютерного сигнала (МЗ, 2 шт., (Л/П каналы по 1 шт.)) Звуковой вход для видеосигнала (RCA, 2 шт., (Л/П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход для мониторинга (МЗ, 1 шт., (Л/П каналы по 1 шт.)) Последовательный порт (D-sub 9 контактов, 1 шт., RS-232) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

Размеры (Ш x В x Г) 368 x 88 x 233 мм*5

Масса*2 Примерно 2.96 кг

Комплектация

Шнур электропитания, замок шнура электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск (программа для беспроводного проецирования Wireless Manager ME 5.5)

ЖК-проектор



3500 лм

XGA

PT-LB90E

Электропитание	100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	300 Вт
ЖК-матрица	16.00 мм (0.63 дюйма) ЖК x 3 шт.
Соотношение сторон ЖК-матрицы	4:3
Лампа	220 Вт, UHM-типа
Яркость	3500 лм
Объектив (проекционное соотношение)	F 1.65—1.93, f 18.53—22.18 мм (1.4—1.7:1)
Контрастность (full on/full off)	500:1
Разрешение базовое/максимальное*1	XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
Размер проекции	0.84—7.62 м (33—300 дюймов)
Сдвиг оптической оси объектива	5:1 (фиксированный)
Коррекция трапецеидальных искажений	По вертикали: ±30°
Разъёмы	Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов, 2 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr, 2 шт.)) Вход для композитного сигнала (RCA, 1 шт.) Вход S-Video (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Звуковой вход для компьютерного сигнала (МЗ, 2 шт., (Л/П каналы по 1 шт.)) Звуковой вход для видеосигнала (RCA, 2 шт., (Л/П каналы по 1 шт.)) Звуковой выход для мониторинга (МЗ, 1 шт., (Л/П каналы по 1 шт.)) Последовательный порт (D-sub 9 контактов, 1 шт., RS-232)

Размеры (Ш x В x Г) 368 x 88 x 233 мм*5

Масса*2 Примерно 2.96 кг

Комплектация

Шнур электропитания, замок шнура электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.


*2: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

*3: Глубина: без учёта выступающих частей.

Портативные



PT-LB3E



PT-LB2VE

Электропитание	100–240 В, 50/60 Гц	100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	300 Вт	300 Вт
ЖК-матрица	16.00 мм (0.63 дюйма) ЖК x 3 шт.	16.00 мм (0.63 дюйма) ЖК x 3 шт.
Соотношение сторон ЖК-матрицы	4:3	4:3
Лампа	220 Вт, УНМ-типа	220 Вт, УНМ-типа
Яркость	3200 лм	2600 лм
Объектив (проекционное соотношение)	F 1.64—1.87, f 18.80—22.56 мм (1.4—1.7:1)	F 1.64—1.87, f 18.80—22.56 мм (1.4—1.7:1)
Контрастность (full on/full off)	600:1	500:1
Разрешение базовое/максимальное* ¹	XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)	XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
Размер проекции	0.84—7.62 м (33—300 дюймов)	0.84—7.62 м (33—300 дюймов)
Сдвиг оптической оси объектива	5:1 (фиксированный)	5:1 (фиксированный)
Коррекция трапецеидальных искажений	По вертикали: ±30°	По вертикали: ±30°
Разъёмы	Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов, 2 шт. (RGB/Y/PbPr/YCaCb, 2 шт.)) Вход для композитного сигнала (RCA, 1шт.) Вход S-Video (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Звуковой вход (М3, 2 шт., (Л/П каналы по 2 шт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт., (Л/П каналы по 1 шт.)) Последовательный порт (D-sub 9 контактов, 1 шт., RS-232) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)	Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов, 2 шт. (RGB/Y/PbPr/YCaCb, 2 шт.)) Вход для композитного сигнала (RCA, 1шт.) Вход S-Video (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Звуковой вход (М3, 2 шт. (Л/П каналы по 2 шт.)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л/П каналы по 1 шт.)) Последовательный порт (D-sub 9 контактов, 1 шт., RS-232) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
Размеры (Ш x В x Г)	368 x 88 x 233 мм* ³	307 x 69 x 210 мм* ³
Масса* ²	Примерно 2.3 кг	Примерно 2.3 кг
Комплектация	Шнур электропитания, замок шнура электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск с программами (программа для создания логотипов Logo Transfer Software, программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)	Шнур электропитания, замок шнура электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск с программами (программа для создания логотипов Logo Transfer Software, программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, преобразуются в сигналы с базовым разрешением.

ЖК-проектор

NEW



WIRED LAN

2200 лм

XGA

PT-LB1VE

100—240 В, 50/60 Гц

300 Вт

16.00 мм (0.63 дюйма) ЖК x 3 шт.

4:3

220 Вт, УНМ-типа

2200 лм

F 2.00—2.20, f 19.22—22.68 мм (1.5—1.7:1)

500:1

XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)

0.84—7.62 м (33—300 дюймов)

5:1 (фиксированный)

По вертикали: ±30°

Вход для ПК (D-sub HD 15 контактов, 2 шт. (RGB/YPbPr/YCбCr, 2 шт.))

Вход для композитного сигнала (RCA, 1шт.)

Вход S-Video (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Звуковой вход (МЗ, 2 шт. (Л/П каналы по 2 шт.))

Звуковой выход (МЗ, 1 шт. (Л/П каналы по 1 шт.))

Последовательный порт (D-sub 9 контактов, 1 шт., RS-232)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

307 x 69 x 210 мм*3

Примерно 2.3 кг

Шнур электропитания, замок шнура электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, компакт-диск с программами (программа для создания логотипов Logo Transfer Software, программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

ЖК-проектор

NEW



WIRED LAN

3000 лм

WXGA

PT-VW330E

100—240 В, 50/60 Гц

322 Вт

15.00 мм (0.59 дюйма) ЖК x 3 шт.

16:10

245 Вт

3000 лм

F 1.65—2.33, f 15.47—24.53 мм (1.2—1.9:1)

2000:1

WXGA (1280 x 800)/WUXGA (1920 x 1200)

0.76—7.62 м (30—300 дюймов)

49:1 (фиксированный)

По вертикали: ±30° (автокоррекция: ±20°)

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт.)

Вход для ПК 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCбCr, 1 шт.))

Вход/выход для ПК 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.)

Вход для композитного сигнала (RCA, 1шт.)

Вход S-Video (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (RCA, 2 шт. (Л/П каналы по 1 шт.))

Звуковой вход для ПК 1 (МЗ, 1 шт. (Л/П каналы по 1 шт.))

Звуковой выход для ПК 2 (МЗ, 1 шт. (Л/П каналы по 1 шт.))

Последовательный порт (D-sub 9 контактов, 1 шт., RS-232)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

350 x 97 x 277 мм*3

Примерно 3.5 кг

Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, крышка фильтра, компакт-диск с программами (программа для создания логотипов Logo Transfer Software, программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

ЖК-проектор

NEW



WIRED LAN

4000 лм

XGA

PT-VX400E

100—240 В, 50/60 Гц

300 Вт

16.00 мм (0.63 дюйма) ЖК x 3 шт.

4:3

245 Вт

4000 лм

F 1.65—2.33, f 15.47—24.53 мм (1.2—1.9:1)

2000:1

XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)

0.76—7.62 м (30—300 дюймов)

9:1 (фиксированный)

По вертикали: ±30° (автокоррекция: ±20°)

Вход HDMI (HDMI, 19 контактов, 1 шт.)

Вход для ПК 1 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт. (RGB/YPbPr/YCбCr, 1 шт.))

Вход/выход для ПК 2 (D-sub HD 15 контактов, 1 шт.)

Вход для композитного сигнала (RCA, 1шт.)

Вход S-Video (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.)

Звуковой вход 1 (RCA, 2 шт. (Л/П каналы по 1 шт.))

Звуковой вход для ПК 1 (МЗ, 1 шт. (Л/П каналы по 1 шт.))

Звуковой выход для ПК 2 (МЗ, 1 шт. (Л/П каналы по 1 шт.))

Последовательный порт (D-sub 9 контактов, 1 шт., RS-232)

Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)

350 x 97 x 277 мм*3

Примерно 3.5 кг

Шнур электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, сумка для переноски, VGA-кабель, крышка фильтра, компакт-диск с программами (программа для создания логотипов Logo Transfer Software, программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*2: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться. *3: Глубина: без учёта выступающих частей.

Коротко-фокусные

ЖК-проектор



WIRED LAN

2800 лм

XGA

PT-ST10E

Электропитание	100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	300 Вт
ЖК-матрица	16.00 мм (0.63 дюймов) ЖК x 3 шт.
Соотношение сторон ЖК-матрицы	4:3
Лампа	220 Вт УНМ-типа
Яркость	2800 лм
Объектив (проекционное соотношение)	F 1.80, f 6.74 мм (0.5:1)
Контрастность (full on/full off)	500:1
Разрешение базовое/максимальное*1	XGA (1024 x 768)/WUXGA (1920 x 1200)
Размер проекции	1.52—2.79 м (60 — 110 дюймов)
Сдвиг оптической оси объектива	10:0.5 (фиксированный)
Коррекция трапецидальных искажений	По вертикали: $\pm 10^\circ$
Разъёмы	Компьютерный вход (D-sub HD 15 контактов, 2 шт. (RGB/YPbPr/YCbCr 2 шт.)) Вход для композитного сигнала (RCA, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Звуковой вход (М3, 2 шт. (Л/П каналы по 2)) Звуковой выход (М3, 1 шт. (Л/П каналы по 1 шт.)) Последовательный порт (D-sub 9 контактов, 1 шт. (RS-232C)) Локальная сеть (RJ-45, 1 шт., 10Base-T/100Base-TX)
Размеры (Ш x В x Г)	327 x 135 x 307 мм*3
Масса*2	Примерно 3.1 кг
Комплектация	Шнур электропитания, замок шнура электропитания, пульт для беспроводного управления, батарейки для пульта, страховочный трос, VGA-кабель, компакт-диск с программами (программа для создания логотипов Logo Transfer Software, программа управления несколькими проекторами Multi Projector Monitoring and Control Software)

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, приводятся в сигналы с базовым разрешением.

*2: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться.

*3: Глубина: без учета выступающих частей.

Для домашних кинотеатров



2000 лм

Full HD

3D
FULL HD

PT-AE7000EA



2000 лм

Full HD

PT-AR100EA

Электропитание	100–240 В, 50/60 Гц	100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	285 Вт	350 Вт
ЖК-матрица	18.7 мм (0.74 дюйма) x 3 шт.	18.7 мм (0.74 дюйма) x 3 шт.
Соотношение сторон ЖК-матрицы	16:9	16:9
Лампа	200 Вт УНМ-типа	280 Вт УНМ-типа
Яркость	2000 лм*3	2800 лм*3
Объектив (проекционное соотношение)	F 1.90 —3.20, f 22.4 — 44.8 мм (1.35—2.7:1)	F 2.0 —3.4, f 21.5 — 43.0 мм (1.33—2.69:1)
Контрастность (full on/full off)	300 000:1*3	50 000:1*5
Разрешение базовое/максимальное*1	Full High-Definition (1920 x 1080)	Full High-Definition (1920 x 1080)
Размер проекции	2D: 1.02—7.62 м (40—300"); 3D: 1.02—5.08 м (40—200")	1.02—7.62 м (40—300")
Сдвиг оптической оси объектива*6	По вертикали ±100%, по горизонтали ±26%	По вертикали ±68%, по горизонтали ±26%
Коррекция трапецидальных искажений	По вертикали: ±30° (в режиме 2D)	По вертикали: ±30°
Разъёмы	Вход HDMI (HDMI 19 контактов, 3 шт.) Компонентный вход (RCA, 3 шт. (YPbPr/YCaCk по 1 шт.)) Компьютерный вход (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCk 1 шт.)) Вход/выход триггерной схемы/выход 3D-затвора (M3, 2 шт.) Вход для композитного сигнала (RCA, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Последовательный порт (D-sub 9 конт., 1 шт., RS-232)	Вход HDMI (HDMI 19 контактов, 2 шт.) Компонентный вход (RCA, 3 шт. (YPbPr/YCaCk по 1 шт.)) Компьютерный вход (D-sub HD 15 конт., 1 шт. (RGB/YPbPr/YCaCk 1 шт.)) Вход/выход триггерной схемы (M3, 2 шт.) Вход для композитного сигнала (RCA, 1 шт.) S-Video вход (Mini-DIN 4 контакта, 1 шт.) Последовательный порт (D-sub 9 конт., 1 шт., RS-232)
Размеры (Ш x В x Г)	470 x 151 x 364 мм*4	470 x 137 x 380 мм*4
Масса*2	Примерно 8.7 кг	Примерно 8.6 кг
Комплектация	Шнуры электропитания, 2 шт. пульт для беспроводного управления, 1 шт. батарейки для пульта, 2 шт. крышка объектива, 1 шт.	Шнуры электропитания, 2 шт. пульт для беспроводного управления, 1 шт. батарейки для пульта, 2 шт. крышка объектива, 1 шт.

*1: Входные сигналы с разрешением, превышающим базовое, приводятся в сигналы с базовым разрешением.

*2: Среднее значение. Вес образцов может несколько отличаться. *3: В динамическом режиме с включенной ирисовой диафрагмой. *4: С минимально выдвинутыми опорами. *5: В режиме Кино 1 с включенной ирисовой диафрагмой. *6: Диапазон уменьшается при одновременном сдвиге в обеих плоскостях.

Дополнительные принадлежности

DLP™-проекторы	Объективы														Сменные ламповые блоки							
	Вариообъектив ET-D75LE6	Вариообъектив ET-D75LE10	Вариообъектив ET-D75LE20	Вариообъектив ET-D75LE30	Вариообъектив ET-D75LE4	Вариообъектив ET-D75LE8	Объектив с регулируемой дистанцией ET-D75LE5	Кронштейн объектива ET-D75MC1	Вариообъектив ET-DLE080	Вариообъектив ET-DLE150	Вариообъектив ET-DLE250	Вариообъектив ET-DLE350	Вариообъектив ET-DLE450	Объектив с регулируемой дистанцией ET-DLE055	Затворный ламповый блок ET-LA012K	Затворный ламповый блок (1 лампа) ET-LA012KF	Затворный ламповый блок ET-LA0310	Затворный ламповый блок (2 лампы) ET-LA0310W	Затворный ламповый блок ET-LA060A	Затворный ламповый блок (2 лампы) ET-LA060W		
PT-DZ12000E PT-D12000E	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—			
PT-DZ110XE PT-DS100XE PT-DW90XE	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—			
PT-DX800ES/ELS PT-DW730ES/ELS PT-DZ6710E/EL PT-DZ6700E/EL PT-DW6300ES/ELS PT-D6000ES/ELS PT-D5000ES/ELS	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●			
PT-DZ570E PT-DW530E PT-DX500E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●			

ЖК-проекторы	Сменные ламповые блоки							Объективы							Потолочные кронштейны				
	Затворный ламповый блок ET-LA7100A	Затворный ламповый блок ET-LA080	Затворный ламповый блок ET-LA02	Затворный ламповый блок ET-LA0310	Затворный ламповый блок ET-LA016	Затворный ламповый блок ET-LA0100	Затворный ламповый блок ET-LA0110	Вариообъектив ET-ELW06	Вариообъектив ET-ELW02	Объектив с регулируемой дистанцией ET-ELW03	Вариообъектив ET-ELW04	Вариообъектив ET-ELS02	Вариообъектив ET-ELS03	Вариообъектив ET-ELW01	Вариообъектив ET-ELT02	Вариообъектив ET-ELT03	Кронштейн для настенного потолка ET-PKE16H	Кронштейн для напольного потолка ET-PKE16S	Универсальный кронштейн ET-PKE16B
	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

Большой мощности

NEW



PT-EX16KE

16000 лм XGA

HD/SD-SDI

Опция*1

WIDE



PT-DZ12000E

12000 лм WUXGA

Настройка геометрии HD/SD-SDI

Опция*1

WIDE



PT-D12000E

12000 лм SXGA+

Настройка геометрии HD/SD-SDI

Опция*1

WIDE



PT-DZ110XE

10600 лм WUXGA

Настройка геометрии HD/SD-SDI

WIDE



PT-DS100XE

10600 лм SXGA+

Настройка геометрии HD/SD-SDI

WIDE



PT-DW90XE

9600 лм WXGA

Для конференц-залов

NEW



PT-DW730ES/DW730ELS

7000 лм WXGA

NEW



PT-DX800ES/DX800ELS

8000 лм XGA

WIDE



PT-DZ6710E/DZ6710EL

6000 лм WUXGA

Настройка геометрии HD/SD-SDI

WIDE



PT-DZ6700E/DZ6700EL

6000 лм WUXGA

WIDE



PT-DW6300ES/DW6300ELS

6000 лм WXGA

NEW



PT-D6000ES/D6000ELS

6500 лм XGA

NEW



PT-D5000ES/D5000ELS

5000 лм XGA

WIDE



PT-DZ570E

4000 лм WUXGA

Опция*2

WIDE



PT-DW530E

4000 лм WXGA

Опция*2

WIDE



PT-DX500E

4500 лм XGA

Опция*2

NEW



PT-FW430E

3500 лм WXGA

Опция*2

NEW



PT-FX400E

4000 лм XGA

Опция*2

Портативные



PT-LB90NTE

3500 лм XGA



PT-LB90E

3500 лм XGA

Портативные

NEW



PT-LB3E

3200 лм XGA

NEW



PT-LB2VE

2600 лм XGA

NEW



PT-LB1VE

2200 лм XGA

NEW



PT-VW330E

3000 лм WXGA

NEW



PT-VX400E

4000 лм XGA

Короткофокусные



PT-ST10E

2800 лм XGA

Для домашних кинотеатров

NEW



PT-AE7000EA

1600 лм 3D FULL HD

NEW



PT-AR100EA

2800 лм

*1: Требуется отдельно поставляемая плата с входами для сигналов.

*2: Для беспрерывного проекирования необходим отдельно поставляемый модуль ET-WM200.

Учёт требований экологии в конструкции

Перед запуском жизненного цикла любого изделия компания Panasonic всесторонне изучает воздействие, которое окажут на природу этапы его разработки, производства и доставки потребителю. В соответствии с этой концепцией в конструкции и технологии изготовления проекторов заложены следующие экологические аспекты:

- Для монтажа компонентов на печатные платы используется припой, не содержащий свинца.
- Режимы переключения мощности лампы уменьшают общее потребление аппарата.
- Стекло объектива не содержит свинца.

ПРИМЕЧАНИЕ: указанные выше экологические аспекты приведены только в качестве примера. Реальные факторы отличаются в зависимости от модели.

Panasonic®

Web-сайт производителя:

<http://panasonic.net/avc/projector>

Вес и размеры приведены приблизительно. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. VGA и XGA являются товарными знаками компании International Business Machines Corporation. DLP, логотип DLP и логотип DLP Medallion являются товарными знаками компании Texas Instruments. PJLink является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком в Японии, США и других странах и регионах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их правообладателей. © 2011 Panasonic Corporation. Все права сохранены.

Торговые представительства

Российская Федерация

Panasonic (CIS) Oy / "Панасоник СНГ"

Россия, 115191, Москва,

ул. Большая Тульская, д. 11

тел. +7 495 655 42 05

факс: +7 495 655 42 01

<http://www.panasonic.ru>

E-mail: info@panasonic.ru

Информационный центр:

(регионы) 8 800 200 21 00

(Москва) +7 495 725 05 65

Беларусь

Информационный центр:

8 820 007 1 21 00

Информация в буклете актуальна на сентябрь 2011 года.

Украина

Panasonic (CIS) Oy / "Панасоник СНГ"

Представительство в Киеве

Украина, 03680, Киев, ул. Физкультур-

ный, д. 306, бизнес-центр "Фаренгейт",

201-й офис, тел. +380 44 490 35 35

факс: +380 44 490 34 39

E-mail: info@panasonic.ua

Информационный центр:

(регионы) 0 800 309 880

(Киев) +380 44 490 38 98

Казахстан

Panasonic (CIS) Oy / "Панасоник СНГ"

Представительство в Алматы

Казахстан, 050057, Алматы,

ул. Тимирязева, д. 42,

корпус 30

тел. +7 727 2 980 891

<http://www.panasonic.ru>

Информационный центр:

8-800-0-809-809



LINEUP-G-01

JQA-0443